

## Dichiarazione di Prestazione White Air BA13

DOP N. PA3-WA-2015-05\_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo:
  - **White Air BA13**
- 2) Usi previsti:
  - **Lastre di gesso rivestito per costruzioni edilizie in genere**
- 3) Fabbricante:
 

**Etex Building Performance S.p.A.**  
**Via G. Leopardi, 2**  
**20123 – Milano – Italia**
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN520:2004+A1:2009**  
Organismi notificati: **n.a.**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	A2,s1-d0	EN 520:2004+A1:2009
Permeabilità al vapor d'acqua (secco/umido) - $\mu$	10/4	EN 520:2004+A1:2009
Conducibilità termica - $\lambda$	0,21 W/mK	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza alla flessione	Senso trasversale: $\geq 210$ N Senso longitudinale: $\geq 550$ N	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza al taglio	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Assorbimento acustico - $\alpha$	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Isolamento acustico dai rumori aerei	Prestazioni associate al sistema fornite nella documentazione tecnica Siniat ( <a href="http://www.siniat.it">www.siniat.it</a> )	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza all'urto		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio (AQ), 04/01/2021

Ing. Cristian Palmisano  
Direttore Industriale



## Dichiarazione di Prestazione WhiteYdro Air BA13

DOP N. PA3-WYA-2015-07\_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo:
  - **WhiteYdro Air BA13**
- 2) Usi previsti:
  - **Lastre di gesso rivestito per costruzioni edilizie in genere**
- 3) Fabbricante:
 

**Etex Building Performance S.p.A.**  
**Via G. Leopardi, 2**  
**20123 – Milano – Italia**
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN520:2004+A1:2009**  
Organismi notificati: **n.a.**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	A2,s1-d0	EN 520:2004+A1:2009
Permeabilità al vapor d'acqua (secco/umido) - $\mu$	10/4	EN 520:2004+A1:2009
Conducibilità termica - $\lambda$	0,21 W/mK	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza alla flessione	Senso trasversale: $\geq 210$ N Senso longitudinale: $\geq 550$ N	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza al taglio	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Assorbimento acustico - $\alpha$	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Isolamento acustico dai rumori aerei	Prestazioni associate al sistema fornite nella documentazione tecnica Siniat ( <a href="http://www.siniat.it">www.siniat.it</a> )	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza all'urto		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio (AQ), 04/01/2021

Ing. Cristian Palmisano  
Direttore Industriale

