

## Scheda Tecnica

# Viti solidtex outdoor XT

### DESCRIZIONE

Viti in acciaio con rivestimento ceramico a testa svasata, autofilettanti, con punta chiodo o punta trapano, con 1000 ore di resistenza alla corrosione a nebbia salina, per utilizzo esterno o in ambienti ad elevata umidità.

### IMPIEGO

Fissaggio di lastre solidtex outdoor XT su orditura metallica pregymetal XT per realizzazioni di pareti e contropareti, in ambienti esterni o interni ad elevata umidità.

Viti punta chiodo adatte a lamiera di spessore fino a 0,6 mm.

Viti punta trapano per spessori da 0,6 mm (compreso) fino a 2,5 mm.



VITI SOLIDTEX OUTDOOR XT PUNTA CHIODO

CARATTERISTICHE	
Lunghezza [mm]	32 / 42
Diametro [mm]	4,2
Materiale	Acciaio fosfatato con rivestimento ceramico
Reazione al fuoco	A1
Resistenza alla corrosione (Salt Spray test) [ore]	1000
Resistenza allo strappo su lamiera da 0,6 mm [kN]	≥ 0,45



VITI SOLIDTEX OUTDOOR XT PUNTA TRAPANO

CARATTERISTICHE	
Lunghezza [mm]	26 / 38
Diametro [mm]	3,9
Materiale	Acciaio fosfatato con rivestimento ceramico
Reazione al fuoco	A1
Resistenza alla corrosione (Salt Spray test) [ore]	1000
Resistenza allo strappo su lamiera da 0,6 mm [kN]	≥ 0,45