

Dichiarazione di Prestazione PregyPlac BA10

DOP N. PA0-S-2013-06_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo:
 - **PregyPlac BA10**
- 2) Usi previsti:
 - **Lastre di gesso rivestito per costruzioni edilizie in genere**
- 3) Fabbrikante:
Etex Building Performance S.p.A.
Via G. Leopardi, 2
20123 – Milano – Italia
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN520:2004+A1:2009**
Organismi notificati: **n.a.**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	A2,s1-d0	EN 520:2004+A1:2009
Permeabilità al vapor d'acqua (secco/umido) - μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009
Conducibilità termica - λ	0,21 W/mK	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza alla flessione	Senso trasversale: ≥ 160 N Senso longitudinale: ≥ 400 N	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza al taglio	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Assorbimento acustico - α	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Isolamento acustico dai rumori aerei	Prestazioni associate al sistema fornite nella documentazione tecnica Siniat (www.siniat.it)	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza all'urto		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio (AQ), 01/07/2025

Ing. Cristian Palmisano
Direttore Industriale



Dichiarazione di Prestazione PregyPlac BA13

DOP N. PA3-S-2013-06_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo:
 - **PregyPlac BA13**
- 2) Usi previsti:
 - **Lastre di gesso rivestito per costruzioni edilizie in genere**
- 3) Fabbricante:
Etex Building Performance S.p.A.
Via G. Leopardi, 2
20123 – Milano – Italia
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN520:2004+A1:2009**
Organismi notificati: **n.a.**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	A2,s1-d0	EN 520:2004+A1:2009
Permeabilità al vapor d'acqua (secco/umido) - μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009
Conducibilità termica - λ	0,21 W/mK	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza alla flessione	Senso trasversale: ≥ 210 N Senso longitudinale: ≥ 550 N	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza al taglio	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Assorbimento acustico - α	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Isolamento acustico dai rumori aerei	Prestazioni associate al sistema fornite nella documentazione tecnica Siniat (www.siniat.it)	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza all'urto		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio (AQ), 01/07/2025

Ing. Cristian Palmisano
Direttore Industriale



Dichiarazione di Prestazione PregyPlac BA15

DOP N. PA5-S-2013-06_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo:
 - **PregyPlac BA15**
- 2) Usi previsti:
 - **Lastre di gesso rivestito per costruzioni edilizie in genere**
- 3) Fabbricante:
Etex Building Performance S.p.A.
Via G. Leopardi, 2
20123 – Milano – Italia
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN520:2004+A1:2009**
Organismi notificati: **n.a.**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	A2,s1-d0	EN 520:2004+A1:2009
Permeabilità al vapor d'acqua (secco/umido) - μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009
Conducibilità termica - λ	0,21 W/mK	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza alla flessione	Senso trasversale: ≥ 250 N Senso longitudinale: ≥ 650 N	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza al taglio	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Assorbimento acustico - α	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Isolamento acustico dai rumori aerei	Prestazioni associate al sistema fornite nella documentazione tecnica Siniat (www.siniat.it)	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza all'urto		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio (AQ), 01/07/2025

Ing. Cristian Palmisano
Direttore Industriale



Dichiarazione di Prestazione PregyPlac BA18

DOP N. PA8-S-2013-06_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo:
 - **PregyPlac BA18**
- 2) Usi previsti:
 - **Lastre di gesso rivestito per costruzioni edilizie in genere**
- 3) Fabbricante:
Etex Building Performance S.p.A.
Via G. Leopardi, 2
20123 – Milano – Italia
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 3 e Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN520:2004+A1:2009**
Organismi notificati: **LAPI n°0987**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	A2,s1-d0	EN 520:2004+A1:2009
Permeabilità al vapor d'acqua (secco/umido) - μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009
Conducibilità termica - λ	0,21 W/mK	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza alla flessione	Senso trasversale: ≥ 302 N Senso longitudinale: ≥ 774 N	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza al taglio	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Assorbimento acustico - α	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Isolamento acustico dai rumori aerei	Prestazioni associate al sistema fornite nella documentazione tecnica Siniat (www.siniat.it)	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza all'urto		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio (AQ), 01/07/2025

Ing. Cristian Palmisano
Direttore Industriale



Dichiarazione di Prestazione PregyPlac A1 BA13

DOP N. PA3-SA1-2013-06_004

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo:
 - **PregyPlac A1 BA13**
- 2) Usi previsti:
 - **Lastre di gesso rivestito per costruzioni edilizie in genere**
- 3) Fabbricante:
Etex Building Performance S.p.A.
Via G. Leopardi, 2
20123 – Milano – Italia
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 3 e Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN520:2004+A1:2009**
Organismi notificati: **CREPIM n°2137**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 520:2004+A1:2009
Permeabilità al vapor d'acqua (secco/umido) - μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009
Conducibilità termica - λ	0,21 W/mK	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza alla flessione	Senso trasversale: ≥ 210 N Senso longitudinale: ≥ 550 N	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza al taglio	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Assorbimento acustico - α	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Isolamento acustico dai rumori aerei	Prestazioni associate al sistema fornite nella documentazione tecnica Siniat (www.siniat.it)	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza all'urto		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio (AQ), 01/07/2025

Ing. Cristian Palmisano
Direttore Industriale



Dichiarazione di Prestazione PregyPlac Plus BA10

DOP N. PA0-P-2013-06_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo:
 - **PregyPlac Plus BA10**
- 2) Usi previsti:
 - **Lastre di gesso rivestito per costruzioni edilizie in genere**
- 3) Fabbricante:
Etex Building Performance S.p.A.
Via G. Leopardi, 2
20123 – Milano – Italia
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN520:2004+A1:2009**
Organismi notificati: **n.a.**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	A2,s1-d0	EN 520:2004+A1:2009
Permeabilità al vapor d'acqua (secco/umido) - μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009
Conducibilità termica - λ	0,21 W/mK	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza alla flessione	Senso trasversale: ≥ 160 N Senso longitudinale: ≥ 400 N	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza al taglio	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Assorbimento acustico - α	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Isolamento acustico dai rumori aerei	Prestazioni associate al sistema fornite nella documentazione tecnica Siniat (www.siniat.it)	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza all'urto		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio (AQ), 01/07/2025

Ing. Cristian Palmisano
Direttore Industriale



Dichiarazione di Prestazione PregyPlac Plus BA13

DOP N. PA3-P-2013-06_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo:
 - **PregyPlac Plus BA13**
- 2) Usi previsti:
 - **Lastre di gesso rivestito per costruzioni edilizie in genere**
- 3) Fabbrikante:
Etex Building Performance S.p.A.
Via G. Leopardi, 2
20123 – Milano – Italia
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN520:2004+A1:2009**
Organismi notificati: **n.a.**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	A2,s1-d0	EN 520:2004+A1:2009
Permeabilità al vapor d'acqua (secco/umido) - μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009
Conducibilità termica - λ	0,21 W/mK	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza alla flessione	Senso trasversale: ≥ 210 N Senso longitudinale: ≥ 550 N	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza al taglio	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Assorbimento acustico - α	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Isolamento acustico dai rumori aerei	Prestazioni associate al sistema fornite nella documentazione tecnica Siniat (www.siniat.it)	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza all'urto		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio (AQ), 01/07/2025

Ing. Cristian Palmisano
Direttore Industriale



Dichiarazione di Prestazione SyniaPlac 4BA13

DOP N. SAA3-S-2013-06_002

- 1) Codice unico d'identificazione del prodotto-tipo:
 - **SyniaPlac 4BA13**
- 2) Usi previsti:
 - **Lastre di gesso rivestito per costruzioni edilizie in genere**
- 3) Fabbricante:
Etex Building Performance S.p.A.
Via G. Leopardi, 2
20123 – Milano – Italia
- 4) Mandatario: **n.a.**
- 5) Sistema di VVCP: **Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN520:2004+A1:2009**
Organismi notificati: **n.a.**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	A2,s1-d0	EN 520:2004+A1:2009
Permeabilità al vapor d'acqua (secco/umido) - μ	10/4	EN 520:2004+A1:2009
Conducibilità termica - λ	0,21 W/mK	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza alla flessione	Senso trasversale: ≥ 210 N Senso longitudinale: ≥ 550 N	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza al taglio	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Assorbimento acustico - α	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Isolamento acustico dai rumori aerei	Prestazioni associate al sistema fornite nella documentazione tecnica Siniat (www.siniat.it)	EN 520:2004+A1:2009
Resistenza all'urto		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Corfinio (AQ), 01/07/2025

Ing. Cristian Palmisano
Direttore Industriale

