



Scopri il sito



easyfoam

DESCRIZIONE

easyfoam è un pannello composito accoppiato marcato CE secondo EN 13950, costituito da una lastra in gesso rivestito siniat easy 13® a bordi assottigliati, tipo A secondo EN 520, accoppiata ad un pannello isolante in polistirene estruso marcato CE secondo EN 13164. A richiesta accoppiato con barriera al vapore.

IMPIEGO

Riquadrature termiche di pareti divisorie o perimetrali in muratura, mediante incollaggio diretto al supporto, realizzazione di superfici estetiche e finiture d'interni.

Caratteristiche tecniche

Tipo di lastra (EN 520)	A
Dimensione del pannello	1200 mm x 2000 / 3000 mm
Classe di reazione al fuoco	B-s1,d0
Conducibilità termica	Lastra in gesso rivestito: 0,21 W/mK Pannello in polistirene estruso: 0,032 - 0,035 W/mK

Caratteristiche tecniche del pannello accoppiato

Pannello	Spessore lastra mm	Spessore isolante mm	Spessore totale mm	Peso kg/m ²	Resistenza termica m ² K/W
easyfoam SBV 13+20	12,5	20	32,5	8,12	0,66
easyfoam SBV 13+30	12,5	30	42,5	8,43	1,01
easyfoam SBV 13+40	12,5	40	52,5	8,74	1,31
easyfoam SBV 13+50	12,5	50	62,5	9,05	1,56
easyfoam SBV 13+60	12,5	60	72,5	9,36	1,86
easyfoam SBV 13+80	12,5	80	92,5	9,98	2,41

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo.
Etex Building Performance S.p.A. si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.