




Scopri il sito



easyver

DESCRIZIONE

easyver è un pannello composito accoppiato marcato CE secondo EN 13950, costituito da una lastra in gesso rivestito siniat easy 13® a bordi assottigliati, tipo A secondo EN 520, accoppiata ad un pannello isolante in lana di vetro marcato CE secondo EN 13162. A richiesta accoppiato con barriera al vapore.

IMPIEGO

Riquadrature termiche ed acustiche di pareti divisorie o perimetrali in muratura, mediante incollaggio diretto al supporto, realizzazione di superfici estetiche e finiture d'interni con prestazioni acustiche.

Caratteristiche tecniche

Tipo di lastra (EN 520)	A
Dimensione del pannello	1200 mm x 3000 mm
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica	Lastra in gesso rivestito: 0,21 W/mK Pannello in lana di vetro: 0,031 W/mK

Caratteristiche tecniche del pannello accoppiato

Pannello	Spessore lastra mm	Spessore isolante mm	Spessore totale mm	Peso kg/m ²	Resistenza termica m ² K/W
easyver 13+20	12,5	20	32,5	9,20	0,66
easyver 13+30	12,5	30	42,5	10,05	1,01
easyver 13+40	12,5	40	52,5	10,90	1,31

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo.
Etex Building Performance S.p.A. si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.

Etex Building Performance S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611
costruire.green@etexgroup.com | www.siniat.it