



Scheda Tecnica

Botola d'ispezione AluPlana Ermetica

DESCRIZIONE

Botola d'ispezione AluPlana Ermetica all'aria e alla polvere con lastra di cartongesso resistenza all'umidità. La cornice fissa in alluminio è dotata di guarnizione a labbro lungo tutto il suo perimetro. Il coperchio botola è provvisto sui lati di due fermi di sicurezza in plastica autoregolanti che garantiscono la ritenuta del coperchio ad ogni apertura. Il coperchio è facilmente rimovibile e di nuovo riposizionabile.

IMPIEGO

La Botola AluPlana è indicata per l'utilizzo a soffitto e parete nelle costruzioni a secco. La lastra di cartongesso H2 di spessore 12,5 mm trattata per un ridotto assorbimento d'acqua ne consente l'utilizzo anche in ambienti umidi.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto.

1 pezzo per ogni imballo con cappucci di protezione per viti di fissaggio e istruzioni per il montaggio.

CARATTERISTICHE

| Codice SAP telaio bianco | Dimensione nominale AxB mm | Dimensione A1xB1 mm | Ingombro massimo A2xB2 mm | Ampiezza luce A3xB3 mm | Profondità T1 mm | Profondità T2 mm | Peso kg |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------|
| 4073236 | 300x300 | 301x301 | 340x340 | 292x292 | 13 | 31 | 1,40 |
| 4073237 | 400x400 | 401x401 | 440x440 | 392x392 | 13 | 31 | 2,21 |
| 4073240 | 600x600 | 601x601 | 640x640 | 592x592 | 13 | 31 | 4,37 |



