



Scopri il sito



# ladura A1 BA15

## DESCRIZIONE

Lastra in gesso rivestito tipo D F H1 I R secondo EN 520 in classe A1 di reazione al fuoco (incombustibile), di spessore 15 mm a bordi assottigliati, additivata con fibre di legno e fibre di vetro e con nucleo densificato di speciale formulazione per aumentarne la coesione ad alta temperatura e ridurre l'assorbimento d'acqua ( $\leq 5\%$ ), rivestita su entrambe le facce da cartone ignifugo.

## IMPIEGO

Ideale per impieghi in pareti, contropareti, controsoffitti ed intonaco a secco ad alte prestazioni meccaniche, a cui conferisce anche elevata durezza superficiale, con richieste di alte prestazioni fonoisolanti e/o resistenza al fuoco, utilizzabile in ambienti umidi con presenza di vapore acqueo periodico o persistente (bagni e cucine), con richiesta di reazione al fuoco A1.























Consulta la scheda  
di dettaglio  
Rating System

### Caratteristiche

Tipo di lastra	D F H1 I R
Bordi longitudinali	Assottigliati
Spessore nominale	15 mm ( $\pm 0,5$ mm)
Larghezza nominale	1200 mm (0/-4 mm)
Lunghezza nominale	2000 mm (0/-5 mm)
Tolleranza ortogonalità	$< 2,5$ mm/m
Peso	15,4 kg/m <sup>2</sup>
Classe di reazione al fuoco	A1
Conducibilità termica	0,25 W/mK
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	10/4 (dry/wet)
Assorbimento d'acqua totale	$\leq 5\%$
Assorbimento d'acqua superficiale	$\leq 180$ g/m <sup>2</sup>
Carico di rottura a flessione longitudinale	$> 870$ N
Carico di rottura a flessione trasversale	$> 360$ N
Durezza superficiale (diametro dell'impronta)	$\leq 15$ mm

### CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



 <p>LEED Credit (v4/4.1)</p>	<b>MR</b> Materials and Resources	 <b>EPD</b> Environmental Product Declarations	 <b>EPR e % RICICLATO</b> Sourcing of Raw Materials	 <b>C2C</b> Material ingredients	 <b>EPR</b> Construction and Demolition Waste Management	
	<b>EQ</b> Indoor Environmental Quality	 <b>IACG</b> Low Emitting Materials				
	<b>IN</b> Innovation	 <b>EPD - SDS - ISO 9001 - ISO 14001</b> Integrative Analysis for Building Materials				
 <p>WELL v2</p>	<b>WATER</b>	 <b>DoP</b> Interiors Moisture Management				
	<b>MATERIALS</b>	<b>OBBLIGATORIO</b> <b>SDS</b> Restrict Asbestos	 <b>Attestazione contenuto 100ppm</b> Enhanced Material Restrictions	 <b>IACG</b> Restrict VOC Emissions	 <b>C2C</b> Select Products with Disclosed Ingredients	 <b>C2C</b> Select Products with Third-Party Verified Ingredients
 <p>BREEAM Credit NC Int 2016</p>	<b>MAT</b>	 <b>EPD</b> Life Cycle Impacts	 <b>ISO 14001</b> Responsible Sourcing of Construction Products	 <b>EPR e % RICICLATO</b> Material Efficiency		
	<b>HEA</b> Health and Wellbeing	 <b>IACG</b> Indoor Air Quality				
	<b>WST</b> Waste	 <b>EPR</b> Construction Waste Management	 <b>Functional adaptability</b> di prodotto è conforme			

 <p>CAM</p>	 <b>EPR</b> Disassemblabilità	 <b>IACG</b> Emissioni dei Materiali/ Inquinamento Indoor	 <b>% Riciclato</b> Tramezzatura e Controsoffitti	 <b>Rating ESG</b> Valutazione ESG	 <b>Contiene Materiali Rinnovabili</b>
--	---	--	---	---	---

 <p>TASSONOMIA</p>	 <b>EPR</b> Vincolo 4. Economia circolare [Disassemblaggio e fine vita]	 <b>% Riciclato</b> Vincolo 4. Economia circolare [Contenuto di riciclato]	 <b>SDS</b> Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [REACH]	 <b>IACG</b> Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [Formaldeide, Cancerogeni 1A, 1B]
--	---	--	--	--

★ Punti/crediti possibili utilizzando **ladura A1 BA15** ✓ Conforme ♥ Criterio premiante ☆ Punti Exemplary/crediti aggiuntivi  
 Certificazioni = **EPD**: Environment Product Declaration ISO 14025 e EN 15804 - **EPR**: "PregyGreenService" - **IACG**: Indoor Air Comfort Gold  
**SDS**: Scheda di Sicurezza - **C2C**: Cradle to Cradle - **% Riciclato**: Certificazione prodotto ICMQ - **DoP**: Dichiarazione di Prestazione

**Etex Building Performance S.p.A.**

Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611  
 costruire.green@etexgroup.com | [www.siniat.it](http://www.siniat.it)



**Scopri di più sul primo servizio di recupero e riciclo scarti**