

Scopritela sul sito



pregydur I BA13

DESCRIZIONE

Lastra di gesso rivestito tipo A secondo EN 520, di spessore 12,5 mm a bordi assottigliati, con nucleo densificato e rinforzato con fibre di vetro.

IMPIEGO

Adatta ad impieghi che non richiedano specifici requisiti tecnici, quali pareti, contropareti, controsoffitti ed intonaco a secco.






















Consulta la scheda
di dettaglio
Rating System

Caratteristiche

Caratteristiche	
Tipo di lastra	A
Bordi longitudinali	Assottigliati
Spessore nominale	12,5 mm ($\pm 0,5$ mm)
Larghezza nominale	1200 mm (0/-4 mm)
Lunghezza nominale	2000, 3000 mm (0/-5 mm)
Tolleranza ortogonalità	< 2,5 mm/m
Peso	9,3 kg/m ²
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica	0,21 W/mK
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	10/4 (dry/wet)
Assorbimento d'acqua totale	n.d.
Assorbimento d'acqua superficiale	n.d.
Carico di rottura a flessione longitudinale	> 550 N
Carico di rottura a flessione trasversale	> 210 N
Durezza superficiale (diametro dell'impronta)	n.d.

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



 <p>LEED Credit (v4/4.1)</p>	MR Materials and Resources	 EPD Environmental Product Declarations	 EPR e % RICICLATO Sourcing of Raw Materials	 C2C Material Ingredients	 EPR Construction and Demolition Waste Management	
	EQ Indoor Environmental Quality	 IACG Low Emitting Materials				
	IN Innovation	 EPD - SDS - ISO 9001 - ISO 14001 Integrative Analysis for Building Materials				
 <p>WELL v2</p>	MATERIALS	OBBLIGATORIO SDS Restrict Asbestos	 Attestazione contenuto 100ppm Enhanced Material Restrictions	 IACG Restrict VOC Emissions	 C2C Select Products with Disclosed Ingredients	 C2C Select Products with Third-Party Verified Ingredients
 <p>BREEAM Credit NC Int 2016</p>	MAT	 EPD Life Cycle Impacts	 ISO 14001 Responsible Sourcing of Construction Products	 EPR e % RICICLATO Material Efficiency		
	HEA Health and Wellbeing	 IACG Indoor Air Quality				
	WST Waste	 EPR Construction Waste Management	 Functional adaptability di prodotto è conforme			

 <p>CAM</p>	 EPR Disassemblabilità	  IACG Emissioni dei Materiali/ Inquinamento Indoor	  % Riciclato Tramezzatura e Controsoffitti	 Rating ESG Valutazione ESG	 Contiene Materiali Rinnovabili
--	--	--	---	--	--

 <p>TASSONOMIA</p>	 EPR Vincolo 4. Economia circolare [Disassemblaggio e fine vita]	 % Riciclato Vincolo 4. Economia circolare [Contenuto di riciclato]	 SDS Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [REACH]	 IACG Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [Formaldeide, Cancerogeni 1A, 1B]
--	--	---	---	---

★ Punti/crediti possibili utilizzando **pregydur | BA13** ✓ Conforme ✓ Criterio premiante ★ Punti Exemplary/crediti aggiuntivi
 Certificazioni = **EPD**: Environment Product Declaration ISO 14025 e EN 15804 - **EPR**: "PregyGreenService" - **IACG**: Indoor Air Comfort Gold
SDS: Scheda di Sicurezza - **C2C**: Cradle to Cradle - **% Riciclato**: Certificazione prodotto ICMQ - **DoP**: Dichiarazione di Prestazione

