



Scopri il sito



# whitehydroair BA13

## DESCRIZIONE

Lastra di gesso rivestito tipo H2 secondo EN 520, di spessore 12,5 mm a bordi assottigliati, con una speciale formulazione del nucleo che garantisce la cattura di almeno il 75% dei COV, trattato inoltre per un ridotto assorbimento d'acqua ( $\leq 10\%$ ), rivestita con speciale cartone di colore bianco.

## IMPIEGO

Ideale per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti ed intonaco a secco per cui è richiesto un livello di finitura superficiale elevato, in ambienti umidi dei quali garantisce la purificazione catturando almeno il 75% dei COV.
























Consulta la scheda  
di dettaglio  
Rating System

### Caratteristiche


Caratteristiche	
Tipo di lastra	H2
Bordi longitudinali	Assottigliati
Spessore nominale	12,5 mm ( $\pm 0,5$ mm)
Larghezza nominale	1200 mm (0/-4 mm)
Lunghezza nominale	2000, 3000 mm (0/-5 mm)
Tolleranza ortogonalità	$< 2,5$ mm/m
Peso	9 kg/m <sup>2</sup>
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica	0,21 W/mK
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	10/4 (dry/wet)
Assorbimento d'acqua totale	$\leq 10\%$
Assorbimento d'acqua superficiale	$\leq 220$ g/m <sup>2</sup>
Carico di rottura a flessione longitudinale	$> 550$ N
Carico di rottura a flessione trasversale	$> 210$ N
Durezza superficiale (diametro dell'impronta)	n.d.

### CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



 <p>LEED Credit (v4/4.1)</p>	<b>MR</b> Materials and Resources	 <p><b>EPD</b> Environmental Product Declarations</p>	 <p><b>EPR e % RICICLATO</b> Sourcing of Raw Materials</p>	 <p><b>C2C</b> Material ingredients</p>	 <p><b>EPR</b> Construction and Demolition Waste Management</p>	
	<b>EQ</b> Indoor Environmental Quality	 <p><b>IACG</b> Low Emitting Materials</p>				
	<b>IN</b> Innovation	 <p><b>EPD - SDS - ISO 9001 - ISO 14001</b> Integrative Analysis for Building Materials</p>				
 <p>WELL v2</p>	<b>WATER</b>	 <p><b>DoP</b> Interiors Moisture Management</p>				
	<b>MATERIALS</b>	 <p><b>OBBLIGATORIO SDS</b> Restrict Asbestos</p>	 <p><b>Attestazione contenuto 100ppm</b> Enhanced Material Restrictions</p>	 <p><b>IACG</b> Restrict VOC Emissions</p>	 <p><b>C2C</b> Select Products with Disclosed Ingredients</p>	 <p><b>C2C</b> Select Products with Third-Party Verified Ingredients</p>
 <p>BREEAM Credit NC Int 2016</p>	<b>MAT</b>	 <p><b>EPD</b> Life Cycle Impacts</p>	 <p><b>ISO 14001</b> Responsible Sourcing of Construction Products</p>	 <p><b>EPR e % RICICLATO</b> Material Efficiency</p>		
	<b>HEA</b> Health and Wellbeing	 <p><b>IACG</b> Indoor Air Quality</p>				
	<b>WST</b> Waste	 <p><b>EPR</b> Construction Waste Management</p>	 <p><b>Functional adaptability</b> di prodotto è conforme</p>			



 **EPR**  
Disassemblabilità

  **IACG**  
Emissioni dei Materiali/  
Inquinamento Indoor

  **% Riciclato**  
Tramezzatura e Controsoffitti


 **Rating ESG**  
Valutazione ESG


 **Contiene Materiali Rinnovabili**







TASSONOMIA

 **EPR**  
Vincolo 4. Economia circolare [Disassemblaggio e fine vita]

 **% Riciclato**  
Vincolo 4. Economia circolare [Contenuto di riciclato]

 **SDS**  
Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [REACH]

 **IACG**  
Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [Formaldeide, Cancerogeni 1A, 1B]

★ Punti/crediti possibili utilizzando **whitehydroair BA13**  Conforme  Criterio premiante  Punti Exemplary/crediti aggiuntivi  
Certificazioni = **EPD**: Environment Product Declaration ISO 14025 e EN 15804 - **EPR**: "PregyGreenService" - **IACG**: Indoor Air Comfort Gold  
**SDS**: Scheda di Sicurezza - **C2C**: Cradle to Cradle - **% Riciclato**: Certificazione prodotto ICMQ - **DoP**: Dichiarazione di Prestazione

Etex Building Performance S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611  
costruire.green@etexgroup.com | [www.siniat.it](http://www.siniat.it)



Scopri di più sul primo servizio di recupero e riciclo scarti