

## siniat easy 13™

### DESCRIZIONE

Lastra di gesso rivestito tipo A secondo EN 520, di spessore 12,5 mm a bordi assottigliati.

siniat easy 13™ è una lastra super leggera che garantisce un'elevata resa in cantiere tutelando al contempo la salute dei lavoratori.

### IMPIEGO

Adatta ad impieghi che non richiedano specifici requisiti tecnici, quali pareti, contropareti, controsoffitti ed intonaco a secco.

*siniat easy 13™ alleggerisce la vita*

### Caratteristiche

Caratteristiche	
Tipo di lastra	A
Bordi longitudinali	Assottigliati
Spessore nominale	12,5 mm (± 0,5 mm)
Larghezza nominale	1200 mm (0/-4 mm)
Lunghezza nominale	2000, 3000 mm (0/-5 mm)
Tolleranza ortogonalità	< 2,5 mm/m
Peso	7,5 kg/m <sup>2</sup>
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica	0,21 W/mK
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	10/4 (dry/wet)
Assorbimento d'acqua totale	n.d.
Assorbimento d'acqua superficiale	n.d.
Carico di rottura a flessione longitudinale	> 550 N
Carico di rottura a flessione trasversale	> 210 N
Durezza superficiale (diametro dell'impronta)	n.d.

### CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI

