



Profili PregyMetal XT S6027 C5

DESCRIZIONE

Profili PregyMetal XT in acciaio zincato tipo DX51D+Z275 con rivestimento organico secondo DIN EN ISO 12944 in classe anticorrosione C5-M long secondo la DIN EN ISO 12944-2, D secondo la DIN EN 13964 e C5-M high secondo la DIN 55634, di spessore 0.6 mm con sezione a C.

IMPIEGO

Orditure metalliche controsoffitti continui a singola o doppia orditura e contropareti in aderenza, in ambienti esterni o in ambienti interni altamente corrosivi (piscine, stabilimenti termali, Spa, docce comuni), in abbinamento a guide PregyMetal XT U C5.

STOCCAGGIO

Consigliato lo stoccaggio in ambienti coperti. Nel caso di stoccaggio direttamente esposto all'ambiente esterno, posizionare i pacchi inclinati per favorire il deflusso dell'acqua e coperti da fogli di polietilene lasciando spazio per la ventilazione, in modo da evitare condense.

CARATTERISTICHE	PROFILI PREGYMETAL XT S6027 C5
Spessore nominale lamiera [mm]	0.6
Reazione al fuoco [-]	A1
Peso [kg/m]	0.56
Anima (B) [mm]	60
Ala superiore (A) [mm]	27
Ala inferiore (C) [mm]	27
Lunghezza [m]	4
Area di sezione [mm ²]	69.2
Momento d'inerzia maggiore (I _{xx}) [mm ⁴]	40512
Momento d'inerzia minore (I _{yy}) [mm ⁴]	7094
Tensione di snervamento [MPa]	>240

