



## Guide PregyMetal XT U per controsoffitti

### DESCRIZIONE

Guide PregyMetal XT in acciaio tipo DX51D con rivestimento in Aluzinc AZ150, di spessore 0.6 mm con sezione a U.

### IMPIEGO

Orditure metalliche per controsoffitti continui a singola o doppia orditura e contropareti in aderenza in ambienti esterni o in ambienti interni ad alta umidità (lavanderie, industrie alimentari, garage sotterranei, ecc...), in abbinamento a profili PregyMetal XT S.

**Avvertenze:** è sconsigliato l'uso di profili Aluzinc a contatto con cemento e suoi derivati, rame, piombo o in atmosfera alcalina con  $\text{pH} > 8$

### STOCCAGGIO

Consigliato lo stoccaggio in ambienti coperti. Nel caso di stoccaggio direttamente esposto all'ambiente esterno, posizionare i pacchi inclinati per favorire il deflusso dell'acqua e coperti da fogli di polietilene lasciando spazio per la ventilazione, in modo da evitare condense.

CARATTERISTICHE	GUIDE PREGYMETAL XT U28/28
Spessore nominale lamiera [mm]	0.6
Reazione al fuoco [-]	A1
Peso [kg/m]	0.39
Anima (B) [mm]	28
Ala superiore (A) [mm]	28
Ala inferiore (C) [mm]	28
Lunghezza [m]	3
Area di sezione [mm <sup>2</sup> ]	45.6
Momento d'inerzia maggiore (I <sub>xx</sub> ) [mm <sup>4</sup> ]	6695
Momento d'inerzia minore (I <sub>yy</sub> ) [mm <sup>4</sup> ]	3895
Tensione di snervamento [MPa]	>300

